



h = Erottimen asennussyvyys maan pinnasta (mm)  
h = \_\_\_\_\_ mm (max 2500 mm)

PEK II-luokan öljynerotin	NS	65	80	100
Maksimivirtaama	l/s	65	80	100
Kokonaispituus	mm	5100	6900	9700
12 LISÄVARUSTE: Kelluva säädettävä valurautakanisteri Ø600, Standardi EN124				
Kansi luokka A15 (1.5 tn) LVI-koodi: 3322 050	(x)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kansi luokka G250 (25 tn) LVI-koodi: 3322 054		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kansi luokka D400 (40 tn) LVI-koodi: 3322 056		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kelvykäs LVI-koodi: 3325 010		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Tuuletussyhyde (PE) D110 (sisältyy huoltokaivoon)	kpl	1	1	1
10 EuroHUK 600 huoltokaivo (sopimuksen mukaan), materiaali: PE-MD -muovi (1 kpl/erotin)				
EuroHUK 600 h 9-13, h = 900...1300, 22kg	(x)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EuroHUK 600 h13-17, h=1300...1700, 40kg		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EuroHUK 600 h17-21, h=1700...2100, 58kg		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EuroHUK 600 h21-25, h=2100...2500, 82kg		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 LISÄVARUSTE: LABCOM -tiedonsiirtokysikkö	(x)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Tehollinen tilavuus	dm <sup>3</sup>	15900	22000	31400
7 Öljyn varastotilavuus	dm <sup>3</sup>	1300	1800	2600
6 OISET-1000 öljynhdytinjärjestelmä	kpl	1	1	1
5 LISÄVARUSTE: Polttonesteen kuorintaputki, PVC, D160	(x)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Lähtösyhyde	PVC	D400	D400	D400
3 Tuloyhyde	PVC	D400	D400	D400
2 Huoltokaivon asennuskoulu, LM, D1000	kpl	1	1	1
1 Lujitemuovirunko "Lasa Composit", pH 3-10 / lämpötilan kesto 50°C	LM	LM	LM	LM
VALITTU EROTIN	(x)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tuotenumero: Piirustuksen sisältö:

PEK NS65...100 II-luokan öljynerotin

Piirustusloji: ASIAKASKUVA

Suunn. TP/RJ

Tark.

Hv. JP

4.4.2011

Piir.no 21VB01bs

Päivöys: 4.4.2011

Mittakaava:

WAVIN-LABKO OY

Rakennus kohde:

**WAVIN**  
**Labko**

Labkote 1  
FI-36240 KANGASALA  
puh. 020 1285200  
fax. 020 1285280  
www.wavin-labko.fi

LABKO OY  
FI-36240 KANGASALA  
puh. 020 1285200  
fax. 020 1285280  
www.wavin-labko.fi

LABKO OY  
FI-36240 KANGASALA  
puh. 020 1285200  
fax. 020 1285280  
www.wavin-labko.fi

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Vironnaisvatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.

