



N:O	NIMI	MAT.	MUUTA	Kpl
1	Säiliö, "Lasa Composit" pH3-10 / lämpötilankesto 50 °C	LM	D1000 L2210	1
2	Suojavaippa	LM		1
3	Tuloyhde	PVC	D110	1
4	Lähtöyhde	PVC	D110	1
5	Tuloyhteen suojaputki	LM	D160	1
6	Lähtöyhteen suojaputki	LM	D160	1
7	Koalisaattori			2
8	Kuorintaputki		D160	1
9	SET/2000 -kaksoisvaippaerottimen hälytin			1
	Tehollinen tilavuus		1120 l	
	Öljyn varastotilavuus		410 l	
10	EuroHUK -huoltokaivo	PEM		1
	EuroHUK 600 9-13 []		h = 900 - 1300	
	EuroHUK 600 13-17 []		h = 1300 - 1700	
	EuroHUK 600 17-21 []		h = 1700 - 2100	
	EuroHUK 600 21-25 []		h = 2100 - 2500	
11	Tuuletusyhde		D110	1
12	Valurautakansisto D600		LISÄVARUSTE	1
	5 tn [], 25 tn [], 40 tn []			
13	Labcom tiedonsiirtomodeemi		LISÄVARUSTE	1

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Tätä kuvaa ei saa näyttää kolmannelle osapuolelle ilman Wavin-Labko Oy:n suostumusta.



Piirustuksen sisältö:
EuroPEK ROO Safe NS3

Piirustuslaji:
ASIAKASKUVA

Suunn. TiS/HT Hyy. Tj 23.09.2004 Piir.no 29AB04_s 1/(1)

Päiväys: 23.09.2004 Mittakaava (A4) 1:30

wavin
Labkotie 1
36240 KANGASALA
FINLAND
puh. 020 1285 200, fax. 0201285 280

Rakennuskohde: