



A	EuroPEK Roo Öljynerotin, I-luokka (EN858)	NS	65	80	100	125	150
P	Maksimivirtaama	I/s	65	80	100	125	150
A	Tulo- ja lähtöyhde	D	400	400	400	400	400
P	Kokonaispituus	mm	5900	7000	8700	11400	13000
G	Kodisattori	kpl	8	8	12	12	12
H	LISÄVARUSTE: Polttoneesten kuorintaputki (D160)	(x)					
I	ÖljySET-1000 öljyhäilyinjärjestelmä SET DW/3 anturilla		1	1	1	1	1
J	Tehollinen tilavuus	l	19200	22400	28000	37100	42500
K	Öljyn varastotilavuus	l	1400	1600	2100	3070	3520
L	EuroHUK 600 huoltokaivo (sopimuksen mukaan), materiaali PE-MD (1 kpl) h= Erottimen asennussyvyys maan pinnalta tuloyhteen vesijuoksuun	(x)					
M	EuroHUK 600 h 9-13, h= 900...1300 mm EuroHUK 600 h13-17, h=1300...1700 mm EuroHUK 600 h17-21, h=1700...2100 mm EuroHUK 600 h21-25, h=2100...2500 mm PP-HUK 600 huoltokaivo (sopimuksen mukaan), materiaali PP (1 kpl) h= Erottimen asennussyvyys maan pinnalta tuloyhteen vesijuoksuun	(x)					
N	PP-HUK 600 h 9-13, h= 900...1300 mm PP-HUK 600 h13-17, h=1300...1700 mm PP-HUK 600 h17-21, h=1700...2100 mm PP-HUK 600 h21-25, h=2100...2500 mm LISÄVARUSTE: Kelluva säädettävä valurautakanisteri ø600, Standardi EN124 (2 kpl)	(x)					
O	Kansi luokka A15 (1.5 tn) LV-koodi: 3322 050 Kansi luokka C250 (25 tn) LV-koodi: 3322 054 Kansi luokka D400 (40 tn) LV-koodi: 3322 056 Keuhus LV-koodi: 3325 010 Tuuletusyhde Valittu öljynerotin	(x)					
		D	110	110	110	110	110
		(x)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

h= Erottimen asennussyvyys maan pinnalta tuloyhteen vesijuoksuun (mm)

h= _____ mm (900...2500 mm)

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oyn omaisuutta. Pidättämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.



Tuotenumero: EuroPEK Roo NS65-150

Piirustuksen sisältö: EuroPEK Roo NS65-150

Suunn. TP/RJ
Tark.
Hv. JP 12.4.2011

Piirno 29IB01as
Rakennus kohde:
Päivöys: 11.4.2011
Mittakaava:

WAVIN-LABKO OY
Labkote 1
FI-36240 KANGASALA
puh. 020 1285200
fax. 020 1285280
www.wavin-labko.fi

PIRUSTUSLOJI: ASIAKASKUVA