

**EuroHEK 13000...40000 Hiekan- ja lietteenerotin  
EuroHEK 600 huoltokaivolla**

EuroHEK 600 Huoltokaivo, materiaali: PE-MD

h= Erottimen asennussyvyys maan pinnalta tulojohteen vesijuurukseen

EuroHEK 600 h 9-13 (x)	<input type="checkbox"/>	Paino: 22 kg	h= 900...1300 mm
EuroHEK 600 h13-17	<input type="checkbox"/>	Paino: 38 kg	h=1300...1700 mm
EuroHEK 600 h17-21	<input type="checkbox"/>	Paino: 56 kg	h=1700...2100 mm
EuroHEK 600 h21-25	<input type="checkbox"/>	Paino: 90 kg	h=2100...2500 mm

Tulo- /lähtöyhde (sopimuksen mukaan)

D110 (x)	<input type="checkbox"/>	D250	<input type="checkbox"/>
D160	<input type="checkbox"/>	D315	<input type="checkbox"/>
D200	<input type="checkbox"/>	D400	<input type="checkbox"/>

USÄVARUSTE: Keiluva säädettävä valurauta- kansisto Ø600, standardi: EN124

Kansi luokka A15 (1,5 tn) (x)	<input type="checkbox"/>
Kansi luokka C250 (25 tn)	<input type="checkbox"/>
Kansi luokka D400 (40 tn)	<input type="checkbox"/>
Kehys	<input type="checkbox"/>


EuroHEK hiekan- ja lietteenerotin	13000	15000	16000	20000	30000	40000
V Tilavuus	l	13000	15000	16000	20000	30000
L Kokonaispituus	mm	4400	4900	5200	6400	9300
9 USÄVARUSTE: Keiluva säädettävä valurautakansisto Ø600, 1,5 ... 40 tn						
8 EuroHEK 600 h9-13...21-25 huoltokaivo (sopimuksen mukaan)						
7 USÄVARUSTE: Labcom tiedonsiirtokäsiikkö	(x)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 SandSET-1000 hälytysjärjestelmä SET/S2 -anturilla	On	On	On	On	On	On
5 Tuuletusyhde (tarvittaessa)	PEM	D110	D110	D110	D110	D110
4 Huoltokaivon asennuskalvus (LM)	kpl	1	1	1	1	1
3 Lähtöyhde (sopimuksen mukaan)	PVC	D110	D160	D200	D250	D315
2 Tuloyhde (sopimuksen mukaan)	PVC	D110	D160	D200	D250	D315
1 Lujitemuovirunko "Lasa Composit", pH 3-10 / lämpötilan kesto 50°C						
VALITTU EuroHEK	(x)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

h= Erottimen asennussyvyys maan pinnasta (mm)  
h= \_\_\_\_\_ mm (900...2500 mm)


Valittu tulo- /lähtöyhde koko: D \_\_\_\_\_.

Valittu EuroHEK 600 h \_\_\_\_\_ -huoltokaivo

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oyn omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Vironomaisvaltuutukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.



**WAVIN**  
Labkoite 1  
FI-36240 KANGASALA  
puh. 020 1285200  
fax. 020 1285280  
www.wavin-labko.fi



**Labko**

Tuotenumero:	Piirustuksen sisältö:	Piirustusloji:
Suunn. JP / TL	EuroHEK 13000...40000 Hiekan- ja lietteenerotin	ASIAKASKRIVA
Tark.	Hyv. JP	Mittakaava:
01.12.08	01.12.08	
Piir.no 16JB05cs	Rakennus kohde:	

